5 LB. DIOXIDO DE CARBONO (CO₂) EXTINTOR PORTATIL





- Especialmente para ambientes corrosivos.
- Acabado de pintura en polvo de poliéster súper duradero con resistencia a la corrosión superior
- Cilindro de aluminio de alta resistencia industrial.
- Manijas de acero inoxidable, pasador, cadena de retención y banda de manguera.
- Válvula de latón cromado macizo
- Corneta fuerte y resistente a los golpes
- Etiquetas de colores y códigos de barras para un servicio preciso
- 5 años de garantía

ESPECIFICACIONES	
Aprobaciones	D.O.T.
Modelo	CO ₂ 5CE
Capacidad	5 lbs.
Clasificación	5-B : C
Aprobación	Type B:C Size I
Rango	6 - 12 ft (2 - 2.5 m)
Rango de Temperatura	- 22°F a 120°F (-30°C a 49°)
Tiempo de Discarga	10 seg.
Altura	17 1/4" (44 cm)
Anchura	8 1/2" (21.6 cm)
Diámetro	5 1/4" (13.3 cm)
Peso	13 1/2 lbs. (6.12 kgs.)

El Extintor portátil de 5 lbs. de dioxido de carbono (CO₂) está diseñado para:



CLASE B

líquidos inflamables y gaseosos





5 LB. CARBON DIOXIDE (CO₂) FIRE EXTINGUISHER



- Well suited for corrosive environments
- Super durable polyester powder paint finish with superior corrosion resistance
- Industrial strength aluminum cylinder
- Stainless steel handles, pull pin, retaining chain and hose band
- Chrome-plated solid brass valve
- Strong impact-resistant horn
- Color and bar-coded labels for accurate service
- 5-years warranty

Specifications	
Approval	D.O.T.
Model	CO ₂ CE
Capacity	5 lbs.
Rating	5-B : C
Approval	Type B:C Size I
Range	6 - 12 ft (2 - 2.5 m)
Temperature Range	-22°F to 120°F (-30°C to 49°)
Discharge Time	10 sec.
Height	17 1/4" (44 cm)
Width	8 1/2" (21.6 cm)
Diameter	5 1/4" (13.3 cm)
Weight	13 1/2 lbs. (6.12 kgs.)

The 5 lb. carbon dioxide (CO₂) portable fire extinguisher is designed for:



CLASS B

FLAMMABLE LIQUIDS AND GASES



CLASS C ELECTRICAL