## 150 LB. POLVO QUIMICO SECO

## EXTINTOR SOBRE RUEDAS





 Cilindro completo de acero, con faldón protector

- Cilindro acabado de pintura en Polvo poliéster, super duradero, resistente a la corrosión
- Manómetro medidor de acero inoxidable a prueba de agua
- Manijas de acero, reforzadas y de agarre completo, con pintura acabado el polvo poliéster
- Pin de seguridad extraíble de acero inoxidable, con correa de retención, para una activación más fácil y rápida
- Etiqueta de colores y código de Barras para un servicio preciso
- Recargable 100%
- Garantía 5 años
- Manguera medida 10mts.
- Cierre rápido de la boquilla

ESPECIFICACIONES	
Partes Certificadas (Manómetro, Polvo Químico 75%, manguera)	Listado U.L.
Modelo	ABC150CE
Capacidad	150Lbs
Clasificación	40-A: 240-B : C
Aprobaciones	Tipo A medida II, Tipo B:C medida III
Rango	15 mts.
Rango de Temperatura	-54°C a 49°C (-65°F a 120°F)
Tiempo de Descarga	85 Seg.
PSI	240
Altura	36' (91.44cm.)
Anchura	15' (37.50cms.)
Diámetro	42' (106.68cm)
Peso	396Lbs. ( 180.1kg)

FABRICADO BAJO NORMA NFPA COMPONENTES CERTIFICADOS UL CILINDRO CERTIFICADO DOT

El Extintor Multipropósito de 150lbs de Polvo Químico Seco ABC, está diseñado para:





CLASE B





## 150 LB.DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER



- Durable polyester powder paint finish
- Steel Cylinder
- Fully rechargeable
- Waterproof stainless steel gauge
- Bar coded label
- Metal valve & handles
- 10 Mts. sizes hose
- Quick closing nozzle
- 5-year Warranty

Specifications	
Some Parts Certificate (Gauge, Dry powder75%, hose)	U.L. listed
Model	ABC150CE
Capacity	150 lbs.
Rating	40-A: 240 B: C
Approval	Type A Size II, Type B:C Size III
Range	15 Mts.
Temperature Range	-54°C to 49°C (-65°F to 120°F)
Discharge Time	1 min.15 sec.
PSI	240
Height	36" (91.44 cm)
Width	15" (24 cm)
Diameter	42 " (106.68 cm)
Weight	396 lb (180.1 kg)

The 150lb Multi-Purpose ABC Dry Chemical Fire Extinguisher is designed for:



CLASS A WOOD, PAPER, CLOTH



**CLASS B** 

FLAMMABLE LIQUIDS AND GASES



ELECTRICAL